



#### Sistema de filtración para bebidas AquasanaDeluxeAQ-4501

Modelo	Reemplazo	Rango de presión de funcionamiento	Capacidad nominal 20-80 psi	Rango de temperatura de funcionamiento	Tasas de flujo
AQ-4501	AQ-4035		500 galones	40-90 ° F	0,4 gpm
Fabricado por: Aquasana, Inc. - 6310Midway Road - HaltomCity, Texas 76117 - 888.516.9752					

Este sistema de filtro está diseñado y probado para su uso con piezas originales Aquasana, incluidos filtros de repuesto y todo el hardware. El uso de piezas de otros fabricantes puede provocar la pérdida del rendimiento de reducción de contaminantes, daños o fallas del sistema. El uso de piezas de otros fabricantes también anulará su garantía.



## Instalación Instrucciones

Filtro de agua premium para debajo del mostrador AQ-4501

## Precauciones e información importante:

### Detener. ¿Escogió una ubicación para el grifo?

- Determine la ubicación adecuada para montar el grifo

• El grifo se puede montar usando un orificio existente para una boquilla rociadora, o perforando un orificio de 7/8 "en el fregadero o la encimera.

• Nota: no recomendamos perforar fregaderos de granito o porcelana a menos que lo haga un profesional. Asegúrese de que la ubicación del grifo permita que el pico se extienda un poco más allá del borde del fregadero, ya que todos los grifos tienen un saliente de 4 ".

### "Satisfacción pura"

Todos los productos aquasana ofrecen una garantía de devolución del 100% del dinero durante 90 días. Si por alguna razón no está satisfecho con su compra, simplemente llámenos o al distribuidor al que le compró, para obtener un número de autorización de devolución de mercancía y un reembolso completo se emitirá de inmediato a la devolución. ¡Gracias por elegir aquasana!

### TENGA EN CUENTA:

Durante las primeras 72 horas, este grifo goteará intermitentemente, hasta que los filtros se saturen por completo. Una vez que estén saturados, debe anticipar un flujo de agua residual cada vez que use el filtro, ya que el sistema está ventilado y diseñado para limpiar la línea.

### IMPORTANTE:

El aquasana AQ-4501 solo se puede utilizar con un grifo suministrado por Aquasana. Cualquier otro grifo puede dañar el sistema de filtrado y / o fugas.

Esta unidad **NO** se puede utilizar en aplicaciones de presión constante, como máquinas de hacer hielo o fuentes.

### PRECAUCIONES:

- Lea todas las instrucciones detenidamente
- No se permite la línea de presión hidrostática constante para filtrar
- Para soporte de asistencia técnica llame al: 888.516.9752

## Instalación:

### 1. Desembale y desvuelva el contenido.

- Llave de alivio abierta
- Soporte de montaje
- Tornillos y anclajes
- "T" de latón de 3/8 "x 1/4"

### 2. Monte el grifo. ( Figura A)

### 3. Monte el filtro. ( Figura B)

Nota: asegúrese de que la ubicación de la unidad de filtro permita que la tubería del grifo se conecte a la base del filtro sin torceduras ni presión lateral; Si la manguera no puede conectarse directamente a la entrada sin presión lateral, puede gotear.

### 4. Conecte el suministro de agua. ( Figura A)

Cierre la válvula de suministro de agua fría y conecte la conexión en "T" al suministro de agua fría.

### 5. Una vez que el filtro y el grifo están montados y

la conexión en "T" está conectada a la línea de suministro de agua fría, proceda con los siguientes pasos:

- Conectar las mangueras. ( Figura A)
- Encienda la línea de suministro de agua fría; esto abrirá el suministro al grifo.
- Compruebe si hay fugas. Si hay fugas, cierre la válvula de suministro y verifique todas las conexiones.
- Gire la manija en el sentido de las agujas del reloj y deje correr el agua hasta que desaparezcan todas las nubes y las burbujas de aire.

Figura B




Figura A

